

甲醇 Methanol

组分： 甲醇≥99.9%

危险



液体 无色 特征的 高度易燃液体和蒸气。， 吞咽、皮肤接触或吸入中毒。， 会损害(眼睛， 中枢神经系统)器 官。 急救人员需自我保护。， 向到现场的医生出示此安全技术说明书。 吸入之后:将伤者移到空气新鲜处。 立即就医。， 如果呼吸停止：立即施行机械呼吸， 如有需要也使用氧气。 在皮肤接触的情况下：立即除去 / 脱掉 所有沾污的衣物。 用水清洗皮肤/淋浴。， 立即呼叫医生。 眼睛接触之后:以大量清水洗去。， 联络眼科医生。， 取下隐形眼镜。 误服后：新鲜空气。让患者喝乙醇（一杯含 40%酒精的饮料）。呼叫医生（告知甲醇摄 入）。例外的是：如果在 一小时内不能提供医疗救护， 引发呕吐（仅在患者有完全的知觉时）， 让患者再 饮乙醇（大约 0.3ml 的 40%酒精饮料/每公斤体重/每小时）。 可燃。 当心回火。 蒸气重于空气， 因此能延 地面扩散。 起火时可能引发产生危害性气体或蒸气。 在温和温度下与空气形成具爆炸性混合物。 与之作用 有爆炸危险：氧化剂， 过氯酸， 过氯酸盐， 卤氧酸盐， 氧化铬(VI)， 卤氧化物， 氮氧化物， 非金属氧化物， 铬硫酸， 氯酸盐， 氢化物， 二乙基锌， 卤素， 粉状的镁， 过氧化氢， 硝酸， 硫酸， 过锰酸， 次氯酸钠 放热反应于： 卤化酸， 酸酐， 还原剂， 酸， 溴， 氯， 氯仿， 镁， 四氯甲烷 与之作用可能有起火或产生易燃气体或蒸气的危险：氟， 磷的 氧化物， 雷尼镍 产生危险气体或与右项物品接触会产生有害熏烟：碱土金属， 碱金属

【预防措施】

- 远离热源、火花、明火和热表面。禁止吸烟。
- 保持容器密闭。
- 容器和接收设备接地和等势联接。
- 使用防爆的电气/通风/照明设备。
- 只能使用不产生火花的工具。
- 采取防止静电放电的措施。
- 不要吸入粉尘/ 烟/ 气体/ 烟雾/ 蒸气/ 喷雾。
- 作业后彻底清洗皮肤。
- 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
- 只能在室外或通风良好之处使用。
- 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。

【安全储存】

- 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
- 存放在通风良好的地方。保持低温。
- 存放处须加锁。

【事故响应】

- 如误吞咽：立即呼叫急救中心/医生。漱口。
- 如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤或淋浴。
- 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。呼叫急救中心/医 生。
- 如接触到或有疑虑：呼叫急救中心/医生。
- 火灾时：使用干砂、干粉或抗醇酸泡沫灭火。

【废弃处置】

- 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

容器或包装容积/L	标签尺寸/(mmXmm)
≤0.1	使用简易标签
>0.1~≤3	50X75
>3~≤50	75X100
>50~≤500	100X150
>500~≤1000	150X200
>1000	200X300

请参阅化学品安全技术说明书

供应商：宁波保税区中泰发展有限公司
地址：宁波保税区（出口加工区）

电话：0574-87726981
邮编：315000

化学事故应急咨询电话：0532-83889090